



PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
COM1	1F	1A	2F	2A	3F	3A	4F	4A	5F	5A	6F	6A	7F	7A	8F	8A	imp/	K5	时间				COM1
COM2	1E	1B	2E	2B	3E	3B	4E	4B	5E	5B	6E	6B	7E	7B	8E	8B	K4	局号					COM2
COM3	1E	1C	2E	2C	3E	3C	4E	4C	5E	5C	6E	6C	7E	7C	8E	8C	D5	D4					COM3
COM4	1D	K1	2D	上	3D	上月	4D	电量	5D	K2	6D	K3	7D	K4	8D	h		D2	D1				COM4

NOTE:/NOTE A:

1. DISPLAY TYPE: TN, POSITIVE, TRANSPARENT
2. VIEWING DIR.: 6:00
3. DRIVE METHOD: 1/4DUTY, 1/3BIAS, Vop3V
4. OP. TEMP.: -30°C~70°C
5. ST. TEMP.: -40°C~80°C

A:HTN, POSITIVE, TRANSPARENT

石家庄冠晶电子科技有限公司

型号	图号
制图	日期
审核	页数
批准	
缩版尺寸	X:0.1 Y:0.1

